

















STOPNIE OCHRONY IP

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 60034-5 silniki elektryczne posiadają kod IP, który oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, przedostawaniem się obcych ciał stałych i/lub wnikaniem wody.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEDOSTAWANIEM SIĘ CIAŁ STAŁYCH.		ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEDOSTAWANIEM SIĘ PŁYNÓW.	
Pierwsza cyfra	OPIS	Druga cyfra	OPIS
0	 Nie chroniona	0	 Nie chroniona
1	 Chroniona przed stałymi obiektami większymi niż 50 mm	1	 Chroniona przed kapiącą wodą
2	 Chroniona przed stałymi obiektami większymi niż 12 mm	2	 Chroniona przed kapiącą wodą po pochyleniu o 15°
3	 Chroniona przed stałymi obiektami większymi niż 2,5 mm	3	 Chroniona przed rozpyloną wodą
4	 Chroniona przed stałymi obiektami większymi niż 1,0 mm	4	 Chroniona przed rozpryskami wody
5	 Chroniona przed kurzem	5	 Chroniona przed strumieniami wody
6	 Pyłoszczelna	6	 Chroniona przed zalaniem przyptywem morza
		7	 Chroniona przed zanurzeniem krótkotrwałym
		8	 Chroniona przed zanurzeniem ciągłym